

ELITE SOLDAmaq PRO 65

Para soldar sierras de cinta en materiales bimetálicos, acero inoxidable y acero.

Ancho para sierras bimetálicas e inoxidables: 10 a 41 mm (0,39 "a 1,6")

Ancho para sierras de acero: 10 a 65 mm (0,39 "a 2-1 / 2")



ELITE SOLDAmaq PRO 65 es nuestra máquina de soldar adecuada para soldar sierras de acero, bimetálico y acero inoxidable.

Soldadura "pulsar y listo": simplemente siga los parámetros de soldadura que le proporcionamos según el grosor y el ancho de la sierra, cierre las mordazas de sujeción de la sierra y presione el botón de soldadura.

Para una soldadura rápida, económica y duradera de sierras de cinta para metal.

Permite soldar y recocer la sierra de cinta en una sola sujeción y sin agregar ningún material o fundente adicional.



Panel de control estándar



Versión con mordazas automáticas



Opcionalmente se puede equipar con la desbarbadora SOLDAmag EC, para retirar el cordón de soldadura

Accesorios opcionales

- Apertura y cierre de mordazas de sujeción automática
 - Sistema de refrigeración para mordazas de sujeción. Para líneas de producción y soldadura continua
-

ESPECIFICACIONES

Características técnicas

Ancho sierra cinta de acero	de 10 a 65 mm (0,39" to 2-1/2").
Ancho sierra cinta de bimetel o acero inoxidable	de 10 a 41 mm (0,39" to 1,6")
Bandsaw thickness	de 0,6 a 1,2 mm (0,023" to 0,063")
Potencia total conectada	12 kW

Versiones disponibles

Modelo	Medidas	Peso
SOLDAmaq PRO 65	1100 x 1050 x 1000 mm	330 Kg.

DESTACADOS

- Soldadura de la sierra de cinta de acero inoxidable y bimetálico, sin fundente adicional y en pocos segundos.
- Incorpora su propio sistema de recocido, que unido a la soldadura libre de fundente garantiza que la sierra de cinta tenga la misma dureza en cualquier parte de su longitud.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.
