



## SintoCut PRO MD

### Aceite de corte para el afilado de Metal Duro

SintoCut PRO MD es un aceite de corte 100% sintético muy ligero, incoloro e inodoro diseñado especialmente para operaciones de afilado y rectificado ligero en aceros aleados y tungsteno.

Está exento de compuestos clorados.

Es un producto con baja formación de niebla.



#### Prestaciones

- Excelentes propiedades refrigerantes
- Acabados de baja rugosidad
- Totalmente sintético: Debidamente filtrado no hace falta sustituirlo porque no se descompone.
- Mayor vida útil de las muelas
- Menor consumo de aceite debido a su baja volatilidad: sin humos ni nieblas
- Alta precipitación de las partículas en suspensión
- Incoloro e inodoro
- No daña la piel



Además de estas ventajas, SintoCut PRO MD es el producto con el que probamos todos nuestros productos. Todas nuestras muelas y sistemas de filtración están optimizados para trabajar con este aceite, lo que garantiza una perfecta compatibilidad y rendimiento.

#### Presentación y uso

SintoCut PRO MD se suministra en bidones de 20, 200 y 1000 litros.

Se utiliza sin diluir directamente en máquina.

Está homologado para funcionar en sistemas de filtración tipo Transor y similares.

#### Especificaciones técnicas

Aspecto:	Líquido transparente, similar al agua.
Color:	Incoloro
Densidad a 20°C:	0,83 g/ml. ±0,02
Viscosidad a 40°C:	6 cSt.
Punto de inflamación:	155 °C (mínimo)
Punto de congelación:	-10 °C (máximo)

#### Medio-ambiente

SintoCut PRO MD debidamente filtrado no se debe desechar pues al ser 100% sintético no se descompone por sí mismo.



No obstante en caso de tener que deshacerse de el, debe contactar con una empresa especializada para su recogida y reciclaje correctos.

**Precauciones de seguridad**

No está clasificado como substancia peligrosa según normativa CE.