



ES EN DE **FR** IT PT PL RU



AFFÛTEUSES SOUDER FILTRATION LAVAGE CONSOMMABLES CATALOGUE BLOG

## ELITE LAVAmag 910

Nettoyage, séchage et protection anticorrosion en un seul processus

Nettoyage complet des outils avec séchage automatique

Charge maximale: 200 Kg.

Max. 1 rangée de grandes lames de scie (> ø400 mm.)



L'Elite LAVAmag 910 fournit un système de nettoyage d'outils qui fera gagner beaucoup de temps à l'opérateur. Mettez des outils sales comme des scies circulaires ou des bavures dans la machine et en 10 à 15 minutes, ils seront complètement propres, secs et protégés contre la corrosion.

L'outil propre est prêt à être inséré dans l'affûteur sans contaminer le liquide de refroidissement.

Permet de nettoyer les scies et les outils jusqu'à un diamètre de 900 mm.

Vous pouvez également laver les outils affûtés pendant 1 minute pour leur donner une protection contre la corrosion complètement sèche et accidentelle.



Chargement des outils

---



## Scies circulaires lavées

### Gadgets facultatifs

- Rotation automatique pour plateau LAVAmaq 910. Nécessaire pour les salissures très résistantes telles que les résines.
  - Plateau en acier inoxydable pour LAVAmaq 910
  - Évaporation de vapeur
  - Machine de remplissage automatique pour le réservoir
  - Vidage automatique du réservoir
  - Séparateur d'huile automatique
  - Grille pour placer les disques
-

# CARACTÉRISTIQUES

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions maximales de l'outil</b>	ø900 x 500 mm. (Diamètre x Hauteur)
<b>Poids maximum de l'outil</b>	200 kg
<b>Température de lavage</b>	Jusqu'à 60 ° C
<b>Bombe</b>	170 L / min et 2,3 bar
<b>Capacité du réservoir de liquide</b>	170 litres
<b>Connexion</b>	400V ou 220V 3 Ph. 50/60 Hz.

## Versions disponibles

<b>Modèle</b>	<b>Mesures</b>	<b>Poids</b>
LAVAmaq 910	1290 x 1230 x 1900 mm.	140 Kg.

### POINTS FORTS

- Machine en tôle d'acier inoxydable de haute qualité de 2 mm. grosseur
- Température de chauffage de l'eau réglable jusqu'à 60 ° C
- Minuterie programmable de 1 à 30 minutes du cycle de lavage
- Détergent biodégradable avec protection contre la corrosion des outils
- Motorisation optionnelle du chariot à outils
- Système de drainage pour un changement de fluide rapide et facile

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications de conception dans l'intérêt du progrès technique.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---