

LAVAmag

Sistemas de limpieza de piezas y
herramientas

Cleaning systems for tools and other
parts

LAVAmaq 780 / 910

- Temperatura de lavado: hasta 60°C
 - Tiempo de lavado programable
 - Utilización de detergentes biodegradables
- Las herramientas salen completamente secas una vez terminado el ciclo, tiempo de lavado aprox. 10 minutos.

- Washing temperature up to 60°C
 - Washing time programmable
 - Use of biodegradable detergents
- Tools completely dry out once the washing cycle ends, washing time approx. 10 minutes.

Modelo	LAVAmaq 780	LAVAmaq 910	Model
Carga máxima	150 kg	200 kg	Max. load
Capacidad máxima	ø780 x 500 mm.	ø910 x 500 mm.	Max. capacity
Bomba	110l/min - 2,2 bar	170l/min - 2,3 bar	Pump
Dimensiones	120x105x113 cm	129x123x199 cm	Size
Peso	80 kg	140 kg	Weight



LAVAmaq 1150 / 1300

- Temperatura de lavado: hasta 60°C
 - Tiempo de lavado programable
 - Utilización de detergentes biodegradables
- Las herramientas salen completamente secas una vez terminado el ciclo, tiempo de lavado aprox. 10 minutos.

- Washing temperature up to 60°C
 - Washing time programmable
 - Use of biodegradable detergents
- Tools completely dry out once the washing cycle ends, washing time approx. 10 minutes.

Modelo	LAVAmaq 1150	LAVAmaq 1300	Model
Carga máxima	350 kg	350 kg	Max. load
Capacidad máxima	ø1150 x 700 mm.	ø1300 x 800 mm.	Max. capacity
Bomba	110l/min - 3,5 bar	2x150l/min - 3,5 bar	Pump
Dimensiones	180x155x214 cm	180x220x240 cm	Size
Peso	300 kg	400 kg	Weight



Detergentes en página
Detergent in page