



[ES](#) [EN](#) [DE](#) [FR](#) [IT](#) [PT](#) [PL](#) [RU](#)



[AFIADORAS](#) [SOLDADORES](#) [FILTRAÇÃO](#) [LAVADO](#) [CONSUMÍVEIS](#) [CATALOGO](#) [BLOG](#)

# ELITE SOLDAmaq 60

O soldador de fita para a oficina que precisa soldar com o sistema de "solda de topo" serras de largura considerável de 20 a 60 mm (0,79" a 2-1 / 3")



Elite SOLDAmaq 60 é a nossa serra de fita "Push and Go": basta seguir os parâmetros de soldagem que fornecemos com base na espessura e largura da serra, fechar as mandíbulas de fixação na serra e pressionar o botão de soldagem.

Para uma soldagem rápida, econômica e durável da serra de fita, a ELITE possui 4 modelos de soldadores de serra de fita de aço de acordo com a largura que precisamos.

Ele permite a soldagem e o recozimento da serra de fita em uma única fixação e sem adicionar qualquer material ou fluxo adicional.

O rebarbador SOLDAmaq EC pode ser usado para remover o cordão de solda.



Opcionalmente pode ser equipado com rebarbador SOLDAmag EC, para eliminar rebarbas de soldagem



Cisalhamento incluído

# ESPECIFICAÇÕES

## Características técnicas

<b>Largura da serra de fita</b>	de 20 a 60 mm. (0,79 " a 2-1 / 3 ")
<b>Espessura da serra de fita</b>	0,6 a 1,2 mm. (0,023 " a 0,047 ")
<b>Potência total conectada</b>	6,5 kW

## Versões disponíveis

<b>Modelo</b>	<b>Dimensões</b>	<b>Peso</b>
SOLDAmaq 60	600 x 800 x 500 mm	72 Kg.

## LUZES

- Maior sensibilidade na soldagem e recozimento de bandas finas da serra de fita de aço inoxidável e aço bimetálico, sem fluxo adicional e em poucos segundos
- Controle eletrônico de corrente
- Corrente de recozimento eletrônico
- Tesoura de corte incluída

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---