



ES EN DE FR IT **PT** PL RU



AFIADORAS SOLDADORES FILTRAÇÃO LAVADO CONSUMÍVEIS CATALOGO BLOG

ELITE SOLDAmaq PRO 65

Para soldagem de serras de fita em materiais bimetálicos, aço inoxidável e aço.

Largura para serras bimetálicas e inoxidáveis: 10 a 41 mm (0,39 "a 1,6")

Largura para serras de aço: 10 a 65 mm (0,39 "a 2-1 / 2")



ELITE SOLDAmaq PRO 65 é nossa máquina de soldar adequada para soldar serras de aço, bimetálico e aço inoxidável.

Soldadura "pulsar y listo": simplemente siga os parâmetros de soldadura que as proporções seguem o grosor e a âncora da serra, cierre las mordazas de sujeción de la serra y presione el botón de soldadura.

Para uma soldadura rápida, econômica e duradura de serras de cinta para metal.

Permite soldar e recuperar a serra de cinta em uma única sujeción y sin agregar ningún material ou fundente adicional.



Painel de controle padrão



Versão com garras de fixação
automáticas



Opcionalmente, pode ser equipado com rebarbador SOLDAmag EC, para remover o cordão de solda

Gadgets opcionais

- Abertura e fechamento automático das mandíbulas de fixação
 - Sistema de refrigeração para mandíbulas de aperto. Para soldagem contínua e linhas de produção
-

ESPECIFICAÇÕES

Características técnicas

Largura da serra de fita de aço	de 10 a 65 mm (0,39 "a 2-1 / 2").
Serra de fita bimetálica de largura ou aço inoxidável	de 10 a 41 mm (0,39 "a 1,6")
Espessura da serra de fita	0,6 a 1,2 mm (0,023 "a 0,063")
Potência total conectada	12 kW

Versões disponíveis

Modelo	Medições	Peso
SOLDAmaq PRO 65	1100 x 1050 x 1000 mm	330 Kg.

LUZES

- Soldagem com serra de fita bimetálica e inox, sem fluxo adicional e em poucos segundos.
- Incorpora um sistema de recozimento próprio, que em conjunto com a soldadura sem fluxo garante que a serra de fita tenha a mesma dureza em qualquer parte do seu comprimento.

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

www.elite.es
